

Rifornimenti e Lubrificanti

Denominazione internazionale lubrificanti		Prodotti FL
Olio motore Soddisfa le specifiche ACEA E3 oppure ACEA E5	SAE 15W 40 SAE 15W 40	Urania LD5 Urania Turbo LD
Olio per differenziale e mozzi ruote Soddisfa la specifica MIL-L-2105 D-API GL 5	SAE 80W 90 SAE 85W 140	Tutela W90/M - DA (climi freddi) Tutela W 140/M - DA (climi caldi)
Olio per cambi di velocità meccanici SAE 80W90, contenente additivi antiusura non EP Soddisfa la specifica MIL - L 2105 oppure API GL 3		Tutela ZC 90
Olio per idroguida e trasmissioni idrostatiche A.T.F. DEXRON II D		Tutela GI/A
Grasso per ingrassaggio generale a base di saponi di litio, consistenza N.L.G.I. n. 2		Tutela MR 2
Grasso specifico per cuscinetti e mozzi ruote a base di saponi di litio, consistenza N.L.G.I. n. 3		Tutela MR 3

Rifornimenti e Lubrificanti

Denominazione internazionale lubrificanti	Prodotti FL
Fluido per freni idraulici e comando frizione Conforme alle norme N.H.T.S.A. 116, ISO 4925;-Std. SAE J 1703, IVECO STANDARD 18-1820	Tutela TRUCK DOT SPECIAL
Olio minerale per impianti idraulici Conforme alle norme: FIAT 955597, IVECO STANDARD 18-1823, CITROËN	Tutela LHM
Liquido per lavacrystalli miscela di alcoli acqua e tensioattivi CUNA NC 956-11	Tutela PROFESSIONAL SC 35
Grasso per impianti di lubrificazione centralizzata a base di saponi di litio, con base sintetica, N.L.G.I. n. 2. Temperature di impiego: da -30 °C a +140 °C	Tutela COMAR 2
Fluido protettivo concentrato per radiatori conforme alla norma: IVECO STANDARD 18-1830	PARAFLU ¹¹